


Für den allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen mit einer Zugfestigkeit bis 800 N/mm².

- Zum Schneiden von Whitworth Rohrgewinden nach DIN ISO 228/1
- Form B = geschlossen, vorgeschlitzt

For general use in good machinable materials up to 800 N/mm² (22,5 HRC) tensile strength.

- For cutting whitworth pipe threads acc. to DIN ISO 228/1
- Form B = preslotted, closed

Ø d1	Bolzen / Bolt mm	Ø d2 mm	H mm		Artikel-Nr. Part-No.
G 1/8" x 28	9,62	30	11	1	4203 11 00018
G 1/4" x 19	13,03	38	10	1	4203 11 00014
G 3/8" x 19	16,53	45	14	1	4203 11 00038
G 1/2" x 14	20,81	45	14	1	4203 11 00012
G 5/8" x 14	22,77	55	16	1	4203 11 00058
G 3/4" x 14	26,30	55	16	1	4203 11 00034
G 7/8" x 14	30,06	65	18	1	4203 11 00078
G 1" x 11	33,07	65	18	1	4203 11 00100
G 1.1/4" x 11	41,73	75	20	1	4203 11 00114
G 1.1/2" x 11	47,62	90	22	1	4203 11 00112
G 2" x 11	59,43	105	22	1	4203 11 00200



G

**SCHNEIDEISEN
DIES**